

# Massimo Cuisinière à double combustible blanche de 48 po, panier pour friteuse à air, convection véritable, poignées en laiton antique

Modèle: FFSGS6125-48WHT



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cuisinière à double combustible de 48po
- Panier pour friteuse à air, plaque de cuisson et anneau pour wok inclus
- Convection réelle avec élément de 1 500 W
- Grilles en fonte mate
- Brûleurs doubles scellés
- Boutons et poignées en laiton antique

## APPARENCE

Type d'appareil	Cuisinière bi-combustible
Taille de la cuisinière	48"
Couleur de la porte	Blanc
Couleur de la poignée	Laiton Antique
Couleur des boutons	Laiton Antique
Type de surface de cuisson	Encastré profond
Couleur intérieure du four	Émail noir
Nombre de boutons	12
Nombre de brûleurs	8
Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Couleur du boîtier	Acier inoxydable

## CARACTÉRISTIQUES

Type de convection	Convection véritable
Type de contrôle de la convection	Activée par la fonction de cuisson
Convertible LP	Oui
Kit LP fourni	Oui
Type de nettoyage de four	Nettoyage Manuel
Brûleur de mijotage	Oui
Lumière de four	2
Contrôle des lumières du four	Activée par interrupteur
Fonctions de cuisson du four	
Four Principal	Cuisson à convection Cuisson convection haute Gril à convection Cuisson à basse température Gril
Four Secondaire	Cuisson à haute température Cuisson à basse température Gril
Type d'élément du gril	Élément double
Élément de cuisson caché	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Grille du four	2 (Four Principal) 2 (Four Secondaire)
Niveaux de grille du four	
	5
Dimensions des grilles du four (L x P)(po)	
Four Principal	24 x 14
Four Secondaire	12 x 14
Type des Grilles	Télescopique
Kit de friteuse à air	Oui
Taille du panier de friteuse à air (L x P)(po)	19.3 x 15.2 x 1
Jauge de température	Non
Tiroir de rangement	Non
Matériau des grilles	Fonte
Plaque de cuisson	Oui
Support Wok	Oui

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation électrique	240 V 60 HZ
Disjoncteur dédié (ampères)	40 Amps
Taille entrée régulateur	1/2"
Régulateur pré-installé	Oui
Pression requise (pouces CE)	NG: 5" LP: 10"
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Longueur du cordon d'alimentation	3,9 (pi)
Type de cordon d'alimentation	NEMA 14-50P
Certification	cETLus
Garantie	2 ans

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Dimensions du produit (LxPxH)(po)	48x29x36
Poids net (livres)	402

## DIMENSIONS & POIDS DU CARTON

Dimensions du carton (LxPxH)(po)	50.87 x 30.39 x 43.58
Poids du carton (livres)	455.69

## SPÉCIFICATIONS DU FOUR

Capacité du four	4.32 pi <sup>3</sup> et 2.26 pi <sup>3</sup>
Dimensions utilisables du four principal (L x H x P)	24 X 14 X 11
Dimensions utilisables du four secondaire (L x H x P)	12 x 14 x 11
Puissance de cuisson principale	2000W
Puissance de cuisson Secondaire	1,700 W
Puissance du gril principale	2800 W gril intérieur : 1 000 W gril extérieur : 1 800 W
Puissance du gril secondaire	1700 W
Puissance de la convection véritable (Wattage)	1500W

## SPÉCIFICATIONS DE LA SURFACE DE CUISSON

Brûleur arrière gauche	9,000 BTU
Brûleur arrière gauche centrale	9,000 BTU
Brûleur arrière droite centrale	9,000 BTU
Brûleur arrière droite	15,000 BTU
Brûleur avant gauche	15,000 BTU
Brûleur avant gauche centrale	15,000 BTU
Brûleur avant droite centrale	15,000 BTU
Brûleur avant droite	20,000 BTU